



TECIDOS

OS TECIDOS

Sistema de Escolha Rápida MODULIGHT

Trata-se de um sistema de selecção rápida e de fácil consulta, baseado em quatro factores preponderantes para o seu conforto. Este sistema foi criado com a finalidade de obter a melhor solução técnica e ou decorativa.

Existem **4** factores que se deve ter em conta na escolha de um tecido, dependendo esta da cor e da utilização que se lhe queira dar.

1. Defina qual a cor que pretende, através do nosso catálogo.
2. Defina qual a utilização que pretende dar ao estore. (Exemplo: Aplicação interior ou exterior)

3. Dependendo da escolha efectuada na alínea anterior, utilize o nosso Sistema de Escolha Rápida - Modulight, de onde deverá seleccionar os dois factores que considera mais importantes.

Nível de Protecção Solar

NL Luz Solar Natural

Controlo de Brilho

EC Conforto para os olhos

Protecção contra o calor

HP Protecção de calor

Qualidade de visão para o exterior

CV Visão de contraste

4. Após seleccionar os dois índices mais importantes descritos acima, e

a cor, deverá verificar no quadro da página seguinte se os factores descritos no nosso Sistema de Escolha Rápida - Modulight, correspondem às suas necessidades.

Quadro de referências

Ref.	Face	NL	EC	HP	CV	Ref.	Face	NL	EC	HP	CV
05.000	1	21	19	33	16	05.120	A	12	28	38	18
05.010	1	21	19	33	17	05.121	B	12	28	37	18
05.020	A	20	20	34	16	05.130	A	13	27	38	19
05.021	B	20	20	35	16	05.131	B	13	27	38	19
05.030	A	14	26	37	19	05.140	A	13	27	37	19
05.031	B	14	26	37	19	05.141	B	13	27	37	19
05.040	1	17	23	35	18	10.000	-	20	20	22	29
05.050	A	15	25	36	17	10.010	-	22	18	26	27
05.051	B	15	25	37	17	10.020	-	21	19	24	28
05.060	1	16	24	36	18	10.030	-	13	27	10	32
05.070	A	14	26	37	18	10.040	-	19	21	23	29
05.071	B	14	26	38	18	10.050	-	18	22	17	29
05.080	1	13	27	37	19	10.060	-	16	24	19	29
05.090	A	15	25	36	20	10.070	-	17	23	14	30
05.091	B	15	25	36	20	10.080	-	18	22	16	30
05.100	A	13	27	37	19	15.000	A	14	26	16	21
05.101	B	13	27	37	19	15.001	B	14	26	20	21
05.110	A	13	27	38	19	15.010	A	16	24	18	20
05.111	B	13	27	38	19	15.011	B	16	24	21	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


LUZ NATURAL

Nível de Protecção Solar

Para obter um melhor partido da luz natural deverá escolher um factor de protecção entre o 12 e o 30.

Mas se preferir uma protecção total deverá escolher um factor de protecção entre o 1 e 5.

Nota: No mesmo tipo de tecido, as cores mais claras deixam passar mais luz do que as mais escuras.




CONFORTO PARA OS OLHOS

Controlador de Brilho Solar

Para controlar eficazmente o brilho solar, não deverá escolher um factor de protecção inferior a 22.

Nota: No mesmo tipo de tecido, as

cores mais escuras tornam-se mais bonitas que as mais claras.




PROTECÇÃO DE CALOR

Protecção Contra o Calor

Para uma protecção eficaz contra o calor deverá escolher um factor de protecção entre o 20 e o 40.

Nota: Os estores exteriores oferecem maior protecção térmica que os estores interiores. No mesmo tipo de tecido colocado no exterior, as cores mais escuras protegem melhor o calor que as cores mais claras.



VISÃO DE CONTRASTE

Qualidade de visão para o exterior

Para obter uma melhor visão através do tecido ou transparência, nunca deverá escolher um factor de protecção inferior a 15.

Nota: A qualidade de visão para o exterior não depende somente dos factores de abertura ou intensidade da luz. Depende também da textura e do que se consegue observar através do tecido, sendo necessária uma completa definição da imagem através do tecido.

