



O ESTORE

SOMBROLL 440 - 450

Sistema de Estore de Rolo com Comando Eléctrico.

Utilização:

- Adequado para uso interior e exterior.
- O estore pode ser imobilizado em qualquer posição usando um fim de curso ajustável.

Características:

- Tubo de enrolamento em liga de alumínio 6060 T6 UNI 8278, diâmetro 40 mm ou 50 mm.
- Suportes em aço.
- Coberturas estéticas para suportes em termoplástico resistente.
- Base de Alumínio em liga de alumínio UNI 6060.



- Cores disponíveis para suportes e base: Branco RAL 9016, outras cores sob consulta.
- Motor ELERO do tipo 8 ou 9 dependendo do Tubo aplicado.
- Possibilidade de utilização de diversas velocidades de enrolamento.
- Compatível com comandos via rádio, centralização, relógios, etc.
- Fixação ao tecto ou à parede.

440

Tecto

Parede

tubo ø 40 mm

450

Tecto

Parede

tubo ø 50 mm

	A	B
40mm	41	26
50mm	42	22

A utilização de fins de curso permite regular a posição superior e inferior do estore.

Medidas em mm

DIMENSÕES MÁXIMAS

440

Tecido Liso - L1
Blackout - B1

Blackout - B2
Screen Ligeiro - E-Screen 4210

Screen Ligeiro - T-Screen 5205

Screen Pesado - Satiné 5500

450

Tecido Liso - L1
Blackout - B1

Blackout - B2
Screen Ligeiro - E-Screen 4210

Screen Ligeiro - T-Screen 5205

Screen Pesado - Satiné 5500

Altura x Largura

Medidas em cm

Possível

Não aconselhado / Impossível

10

REPRESTOR

SOMBROLL 440 - 450